

M12 EXTENSION CABLES



Modello / Model	H4FA-Vxxx-H4MA	
Tensione nominale / Nominal voltage	Max. 250 V ac/dc	
Corrente nominale / Nominal current	4 A	
Tensione di impulso nominale / Rated impulse voltage	2,5 kV	
Grado di protezione / Protection degree	IEC IP67	
Materiale guaina / Jacket material	PVC CEI 2022 II OR	
Materiale isolamento / Wire isolation	PVC	
Conduttori / Conductors	4	
Sezione conduttori / Conductors section	² (32 x 0,10 mm ²)	
Diametro esterno / Outer diameter	Ø 4.5mm ± 5%	
Coppia di serraggio / Tightening torque	0,6 Nm	
Temperatura di esercizio / Working temperature	-10°C ÷ +80°C (movimentazione / for moved cable)	
	-25°C ÷ +80°C (posa fissa / for permanently cable)	
Raggio di curvature / Bending radius	> 15 volte di diametro esterno (movimentazione) > 15 times outer diameter (for moved cable)	
	> 10 volte di diametro esterno (posa fissa) > 10 times outer diameter (for permanently cable)	
Connessioni / Connections	Pin 1 → marrone / brown Pin 3 → blu / blue Pin 4 → nero / black	Pin 1 → marrone / brown Pin 2 → bianco / white Pin 3 → blu / blue Pin 4 → nero / black

Order key

