



Glasfiber R2 / R3 Direktreflekterande

HM 2301

Serie	R2/ xxx - PVC	R3/ xxx - M
Förstärkare 4040/FMS-30		
Känslavstånd	0 - 50 mm	0 - 200 mm
Måttskiss	med PVC hölje	med metallhölje
Bild		
Mätplatta:	100 x 100 mm, vit	100 x 100 mm, vit
Max. Dämpning vid 880 nm:	0,4 dB/m	0,4 dB/m
Ø Ljusutgång:	1,6 mm	2,8 mm
max. Öppningsvinkel:	68 °	68 °
Fiber diameter:	Ø 2,8 mm	Ø 7,0 mm
Skyddsklass:	IP 65	IP 50
Omgivningstemperatur:	-20 ... +80 °C	-20 ... +250 °C
Min. böj radie (hölje):	10 mm	25 mm
Max dragbelastning (hölje):	10 N	300 N
Material fiberhuvud:	Aluminium	Aluminium
Material anslutning:	Polyamid	Polyamid
Standardlängd (andra mot förfrågan):	250, 500, 1000 och 3000 mm	1000 och 1500 mm
Art nr:	R2/500-PVC R2/1000-PVC R2/3000-PVC	R3/1000-M R3/1500-M