

HM-25x18-O-R-10M

Kompakt storlek Prisvärd
Enkel montering

**Funktionsbeskrivning**

Mycket kompakt läckagevakt med storlek 18x18x25mm. Vakten drar ingen ström och gör det möjligt att parallell- eller seriekoppla valfritt antal enheter.

Givaren kan monteras enkel på tråg- eller tankbotten eller direkt på golv med dubbelhäftande tejp. En platt miniatyr flottör med inbyggd magnet följer vätskeytan och påverkar en REED sensor. Vakten konstruktion ger säker funktion och möjliggör detektering av läckage redan vid ca 6mm vätskenivå.

Givaren fungerar till de flesta förekommande vätskor oberoende elektrisk ledningsförmåga.

Matning max	24 VAC/DC
Ström max	0,1 A
Effekt max	1 VA
Hus/Hölje	Al/mymetall
Kabel	PUR, 10m, 2x0,34 YD 1,8mm
Temperatur	-30...+80°C, vatten +2...+80°C

For applications were you need
to detect very low levels of water /
diesel / oil.

Description

Very compact leakage sensor, 18x18x25mm. The sensor has no power consumption and parallel or series connection is possible.

Sensor is easy to mount either on the floor or on a wall with the acrylic foam tape. The float with built in magnets will affect the reed switch and make it possible to detect liquids at approx 6mm.

Supply max	24 VAC/DC
Current max	0,1 A
Contact rating	1 VA
Housing	Al/mymetall
Cable	PUR, 10m, 2x0,34 Ø 1,8mm
Temperature	-30...+80°C, water+2...+80°C

Specialmodeller mot förfrågan, t.ex. inbyggt 100ohms mostånd, monteringstejp på annan sida av vakten etc.

